

NOM :

PRÉNOM :

NUMÉRO DU CANDIDAT :

Baccalauréat Professionnel

AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT

Session 2026

SOMMAIRE

Page de garde	R.S. 1 / 7
Fiche technique du Placojoint PR4 et de l'impression Maoline	R.S. 2 / 7
Fiche technique : toile de verre Zolflex – Colle – Peinture finition	R.S. 3 / 7
Fiche technique du revêtement de sol PVC Tapiflex et extrait des DTU	R.S. 4 / 7
Guide de pose du revêtement de sol PVC Tapiflex (préparation de support)	R.S. 5 / 7
Guide de pose du revêtement de sol PVC Tapiflex	R.S. 6 / 7
Bordereaux temps et prix unitaire / rendement matériaux / tarif horaire moyen / Frais Généraux / Bénéfice / Taxe de la Valeur Ajoutée	R.S. 7 / 7

E.2 : épreuve d'analyse et de préparation

U.22 : préparation et suivi d'une mise en œuvre sur chantier

Durée : 4 Heures - U.22

Coefficient : 2 - U.22

RESSOURCE SPÉCIFIQUE

IMPORTANT :

Dès la distribution du dossier **RESSOURCE SPÉCIFIQUE**, assurez- vous que l'exemplaire qui vous a été remis est conforme au sommaire ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, demandez un nouvel exemplaire aux surveillants de salle.

Cette Ressource Spécifique est destinée à l'épreuve E2 - U.22.

À l'issue de l'épreuve **E2 - U.22**, après avoir complété votre identité ainsi que votre numéro de candidat, vous remettrez les documents de cette **RESSOURCE SPÉCIFIQUE** repérés **RS : 1/7 à RS : 7/7** aux surveillants de salle.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 1 / 7

PLACOJOINT® PR4 25KG



Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.

LES + PRODUITS

- + Temps d'utilisation normal.
- + Recouvrement du joint dans la demi-journée.
- + Idéal pour tous types de chantiers.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour 1 sac de 25kg
Durée de conservation	9 mois

MISE EN OEUVRE

Consommation minimum	330 g/m²
Délai minimum avant finition	5 heures
Précautions d'emploi	Ne pas utiliser lorsque la température est < 5°C ou > 30°C
Précautions d'emploi	Surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
Ponçable	Oui

RÉFÉRENCES

Outils d'application	Couteau, Platoir
N° ATEC	9/05-815
N° DTU	25.41 - 25.42
N° DoP	PEM021
Etiquette Sanitaire	A+
N° CSTBat	18-814

LOGISTIQUE

Stockage	A l'abri de l'humidité
----------	------------------------

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
Placojoint® PR4 25kg 35s	3496250007789	Palette de 35 Sac(s)	25 kg



N° 4043
01 / 2015

MAOLINE

Impression opacifiante régulatrice d'absorption.
Multisages 2 en 1 (impression / finition).

DESTINATION

Produit multisages 2 en 1 (impression / finition).
Aspect blanc mat, tendu à pommelé fin selon l'outil utilisé.
L'usage de **MAOLINE** en impression permet d'isoler et régulariser l'absorption des fonds poreux pour faciliter l'application des finitions et limiter les risques d'embus.
MAOLINE est recouvrable par toute finition peinture ou revêtement décoratif en phase aqueuse ou solvant, papier peint et revêtement mural.

L'utilisation multicouche de **MAOLINE** permet par ailleurs d'obtenir une finition courante en travaux neufs et d'entretien (intérieur).
Produit **NF** Env. conjuguant efficacité et écologie, **MAOLINE** représente une véritable alternative aux produits solvantés traditionnels notamment en travaux d'intérieur en **ERP** (établissements recevant du public), opérations **HQE**, habitations particulières et plus généralement dans tous les secteurs d'activité sensibles aux produits solvant et/ou à exigences d'hygiène élevées comme ceux de la santé ou de l'enseignement.

SUPPORTS

- Plâtres et dérivés, cloisons sèches.
 - Béton et dérivés.
 - Enduits pelliculaires type **CILD**.
 - Matières plastiques rigides (essai préalable).
 - Bois et dérivés, métaux (intérieur).
 - Anciennes peintures adhérentes en bon état.
- NOTA** : En usage extérieur, le recouvrement par une finition doit être réalisé rapidement.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Produit 2 en 1 (impression / finition).
- Bonne opacité, blancheur.
- Régularise au mieux les différences d'absorption du support.
- Accroît le rendement des finitions peintures et évite les phénomènes de nuancage.
- Inaponifiable et microporeuse.
- Additif antirouille (tête de clous, agrafes).
- Facile d'emploi (glisse, bonne répartition du produit, sans coulures).
- Rapidité de séchage, recouvrable dans la journée.
- Produit sans odeur de solvant, idéal pour tous travaux en locaux occupés.
- Compatible avec toutes colles papiers peints et revêtements muraux.
- Facilite le décollement des papiers peints.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Présentation	Peinture onctueuse.
Extrait sec	En poids : 65 ± 2 %. En volume : 45 ± 2 %.
Densité	1,55 ± 0,05.
Point éclair	Sans objet.
Taux de COV	30 g/l maximum. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/l. (2010).
Séchage (20°C, 65% HR)	Sec : 30 min. Recouvrable : 2 h par finition aqueuse. 4 h par finition solvant. <i>Le séchage est retardé par temps froid et humide.</i>
Rendement	10 à 12 m²/l selon nature et état de surface du support.
Classification	NF T36-005 : Famille I Classe 7b2. NF Env : Conforme aux exigences de la marque en blanc et teintes. Émissions dans l'air intérieur* : A+. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Teintes	Blanc. Peut être teinté par ajout de colorants universels sans dépasser 3 %.
Conditionnement	1 L - 5 L - 16 L.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 2 / 7

Toiles de verre à peindre.



DESTINATION

Revêtement décoratif composé d'une toile de verre apprêtée collée au support puis décorée par une peinture de finition.

Un large choix de motifs associé aux nombreuses possibilités de teintes de la finition permettent de mettre en valeur les surfaces et de réaliser une esthétique fonctionnelle et élégante.

ZOLFLEX est parfaitement adapté en travaux neufs et de réfection des murs, plafonds et parois diverses de tous locaux

publics ou privés nécessitant esthétique, solidité, facilité d'entretien et résistance au feu :

- Lieux de passage ou à usage technique (solidité).
- Lieux recevant du public (résistance au feu, réparation aisée).
- Milieu hospitalier (facilité de nettoyage).
- Pièces d'habitation sèches ou humides (finesse et variété des décors).

SUPPORTS

- Supports usuels du bâtiment convenablement préparés.
- Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

- Consolidation des parois fragiles ou fissurées.
- Solidité, résistance aux chocs et à l'usure du système.
- Revêtement imputrescible, antistatique.
- Bonne tenue aux détergents ménagers.
- Préparation simplifiée des fonds (masquage des petites imperfections et fissures).
- Bonne souplesse de la toile permettant une finition impeccable même dans les endroits difficiles, colonnes,...
- Toucher textile naturel de la toile **ZOLFLEX** (pas d'effet irritant, mise en peinture facilitée).
- Facilité et rapidité de pose : souplesse de la toile, stabilité dimensionnelle, bonne absorption de la colle.
- Séchage rapide pour une réutilisation rapide des locaux.
- Facilité d'entretien et réparation, conservation de la texture après surpeinture.
- Grandes possibilités décoratives (choix des motifs et des teintes de finition).
- Toile de verre exempte de substances chimiques dangereuses ou allergisantes pour l'apporteur, finition aqueuse **COFABRILL ÉVOLUTION** certifiée **NF** Environnement.

CARACTÉRISTIQUES D'IDENTIFICATION

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

Toile zolflex	100 % de fibres de verre tissées et enduites d'une résine souple. Poids au m² : 115 à 275 g/m² selon texture. Classement feu M1 / M0, M1 / M1 (norme française) et B-s ₁ , d ₁ (norme européenne).
Colle murale ou colle spéciale TDV	Colle vinylique modifiée. Temps de gommage : aucun. Temps ouvert : 30 min selon porosité du support. Consommation moyenne : 150 à 250 g/m².
Finition COFABRILL ÉVOLUTION	Peinture acrylique garnissante, toutes teintes ZOLPACHROM . Séchage : Sec 30 min. Entre couches : 3 h. Rendement moyen : 6 à 8 m²/l la couche selon nature et état de surface du support. Classement feu du système complet : M1 sur supports M0 et M1 (finition mixte NIGATEX ÉVOLUTION + COFABRILL ÉVOLUTION). M1 sur supports M0, M2 sur supports M1 (finition 2 c COFABRILL ÉVOLUTION).
Classification	OEKO-Tex standard classe produit I pour articles pour bébé résultant des conditions en vigueur et en respect avec l'écologie humaine. Émissions dans l'air intérieur* : A+. * Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Teintes / décor	• TOILE ZOLFLEX : collection spécifique de motifs originaux adaptés à tous les styles de vie. • COFABRILL ÉVOLUTION : système ZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).
Conditionnement	• COLLE MURALE : 5 kg - 20 kg. • COLLE SPECIALE TDV : 20 kg. • COFABRILL ÉVOLUTION : 1 L - 4 L - 16 L. • TOILE ZOLFLEX : Rouleaux de 50 m x 1 m ou de 25 m x 1 m émargés

MISE EN ŒUVRE

Les supports, travaux préparatoires et conditions d'application seront conformes à la Norme NF P74-204 réf. DTU 59.4 « Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux ».

Préparation des fonds

Les fonds doivent être cohérents, plans, lisses, propres et de couleur uniforme à la pose. Ils seront secs et non soumis à des remontées capillaires d'humidité.

Selon nature et état des supports :

- Égrenage / dépoussiérage des plâtres neufs.
- Lessivage / rinçage des fonds anciens sales ou gras, sinon brossage / dépoussiérage.
- Dépose des papiers peints et revêtements muraux avec **DÉCOLLE PAPIERS PEINTS**.
- Assainissement des supports avec **FONGI +**.
- Anciennes peintures en bon état : lessivage / rinçage des badigeons et peintures aqueuses, matage des fonds laqués ou vernis (lessivage alcalin type **NETTOYANT MULTIUSAGES** / rinçage ou ponçage à l'abrasif).
- Ratissage / reprises d'enduit, rebouchage des trous et fissures avec enduit **CILD** ou **FILLEX**.
- Impression des fonds trop absorbants, pulvérulents, hétérogènes ou à porosité réduite avec un fixateur type **MAOLINE**. Séchage.

NOTA :

- Proscrire les peintures et impressions nourrissantes susceptibles de perturber le séchage de la colle et la bonne tenue du revêtement.
- Reboucher trous et fissures pour éviter tout risque de salissures localisées.

Pose du revêtement

Collage **TOILE ZOLFLEX** selon la technique de la pose à sec, colle au mur.

- Encoller régulièrement le support sur la largeur d'un lé avec **COLLE MURALE** ou **COLLE MURALE SPECIALE TDV**.
- Appliquer le revêtement et maroufler soigneusement à la spatule souple du centre vers les bords en chassant les bulles d'air emprisonnées.
- Effectuer les découpes et arasements et procéder à la pose des lés suivants en marouflant délicatement les joints (pose bord à bord ou double coupe si nécessaire).

Mise en peinture

- Finition décorative par 2 c **COFABRILL ÉVOLUTION** ou 1 c **NIGATEX ÉVOLUTION** + 1 couche **COFABRILL ÉVOLUTION**.
- Finition monocouche possible :
 - En tons pastels si enrobage de la toile par une deuxième passe de colle (teintée en fausse teinte si nécessaire) appliquée à l'avancement.
 - Avec les toiles de verre prépeintes.
- Possibilité d'application d'une finition décorative complémentaire type alkyde ou **ULTRA SOLMUR A**.

Nettoyage du matériel

EAU, immédiatement après usage.

CONSERVATION

- **COFABRILL ÉVOLUTION, COLLE MURALE** :
 - 24 mois en emballage d'origine non entamé.
 - Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C.
- **TOILE ZOLFLEX** : Conserver à l'abri de la poussière et de l'humidité.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET SANITAIRE

Documents à consulter

- Étiquette informative de sécurité sur l'emballage.
- Fiche de Données de Sécurité sur **INTERNET** : www.zolpan.fr



NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, avant toute mise en œuvre, qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n'ont qu'une portée indicative et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à traiter.

ZOLPAN SERVICES - 17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon cedex 04 - Tél : 04 72 10 70 60 - Fax : 04 72 10 70 73
S.A.S au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS LYON - APE 2030 Z

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 3 / 7



Tapiflex Excellence 3 & 4

MODÈLE DE DESCRIPTIF

Revêtement de sol PVC hétérogène acoustique U3 / U4 P3 en lés de 2 m.

Fourniture et pose d'un revêtement de sol PVC hétérogène acoustique d'une épaisseur totale de 3,05 mm / 3,25 mm, en lés de 2 m, certifié QB UPEC A+ et classé U3 / U4 P3 E2 /3 C2, du type Tapiflex Excellence 3 ou 4.

Le revêtement pourra être mis en œuvre avec **des cordons de soudure multicolores** permettant une transition discrète entre les lés (pour certains décors).

Le revêtement sera doté d'une couche d'usure transparente d'une épaisseur de **0,65 mm / 0,80 mm**, non chargée, du groupe d'abrasion T, d'un décor issu d'une **impression haute précision**, d'un **renforcement en fibre de verre non tissée** et d'une sous-couche calandree en PVC recyclé, ainsi qu'un envers mousse haute densité, le tout assurant une haute stabilité dimensionnelle, inférieure à 0,10 % selon la norme NF EN ISO 23999.

Le revêtement devra bénéficier d'un traitement de surface polyuréthane photoréticulé avec particules d'alumine **TopClean XP™**, hautement résistant à l'abrasion, aux rayures, et aux taches, qui supprime définitivement toute métallisation ou entretien par méthode de spray régénérant.

Selon la norme NF EN ISO 24343-1, son poinçonnement rémanent moyen sera de **0,10 mm**.

Selon la norme NF EN ISO 717-2, le revêtement offrira un affaiblissement acoustique de **19 dB** et une sonorité à la marche de **classe A**.

Selon la norme DIN 51130, le revêtement présentera une résistance au glissement classée **R9 / R10** (décors bois).

Selon la norme NF EN 13501-1, le revêtement sera classé **B_{f1} s1**, collé sur support fibre-ciment A1 ou A2_{f1} et **C_{f1} s1** sur support panneau bois.

Le revêtement contiendra **plus de 50 % de matières premières naturelles et plus de 20 % de matière recyclée**. Il sera **100 % sans phtalate**.

Selon la norme NF EN ISO 16000-9, son taux d'émission dans l'air de composés organiques volatils (COVT) après 28 jours sera **inférieur à 10 µg/m³**. Il sera classé A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.

Le revêtement sera **fabriqué en France** et bénéficiera d'une **garantie de 10 ans**.

Le revêtement sera **100 % recyclable** et les chutes propres issues de la pose du revêtement pourront être collectées, recyclées et réintroduites dans la fabrication des revêtements Vinyle ou Linoléum au travers du programme Tarkett ReStart®.



Tarkett THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE	
Dallage « terre plein » (Cf. DTU 13.3)	Cf. DTU 53.2: chape rapportée, ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chapes et dalles béton (Cf. DTU 26.2)	Ponçage, nettoyage, primaire et ragréage
Dalle portée (Cf. DTU 13.3)	Chape rapportée ou résine époxy sous avis technique puis primaire et ragréage
Chape Anhydrite (Sous Avis Technique)	Ponçage, nettoyage, primaire et si nécessaire ragréage
Carrelage (si moins de 10% détérioré)	Dégraissage, primaire et ragréage
Parquet cloué (Cf. DTU 51.1)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
Panneaux CTBH/CTBX (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire, traitement des joints ou ragréage fibré.
Panneaux OSB (Cf. DTU 51.3)	Si ventilé en sous face, primaire et ragréage fibré obligatoire
Plancher Rayonnant Electrique (Cf. CPT 3606)	Chauffage éteint 48h avant travaux puis remise en
Plancher à eau basse température (Cf. DTU 65.14)	chauffe progressive 48h après l'installation.
Plancher réversible (Cf. CPT 3164)	
Pièces humides (locaux classés E2)	Sur plancher bois et chape anhydrite : soudure à chaud, traitement des rives et des pénétrations

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 4 / 7

GUIDE DE POSE

PVC COLLE EN ROULEAU

PRÉPARATION DU SUPPORT

RÉCEPTION



PLANÉITÉ DU SUPPORT

La pose collée d'un revêtement de sol est admise si la tolérance est inférieure à :

- 5mm sous la règle de 2m,
- 2mm sous le réglet de 20cm.

Les défauts de planéité jusqu'à 10mm sont traités par le ragréage adapté au type de support : béton, parquet, carrelages, dalles thermo plastiques, etc. Au delà, il convient d'utiliser préalablement l'enduit de rebouchage adapté.

1. NETTOYER LE SUPPORT

Un nettoyage rigoureux du support permet de préparer dans les meilleures conditions possibles la pose du revêtement.

2. VÉRIFIER LES QUALITÉS DU SUPPORT ET LE RÉPARER



COHÉSION DU SUPPORT

Le test de la rayure permet de vérifier la cohésion du support (cf. le CPT n° 3469 "Exécution des enduits de préparation de sols" juillet/août 2003).
Rayer la surface à l'aide d'un tournevis en plusieurs endroits. La rayure doit rester superficielle.
Dans le cas contraire, il convient d'appliquer un durcisseur.



POROSITÉ DU BÉTON

Pour apprécier le degré de porosité du béton, effectuer le test de la goutte d'eau : si le support est trop absorbant, l'accroche peut être insuffisante. Un support est considéré comme :

- poreux si la goutte d'eau est absorbée en moins de 1 minute,
- normal entre 1 et 5 minutes,
- fermé s'il reste de l'eau après 5 minutes.

Dans tous les cas, il convient d'utiliser le primaire adapté.

SICCITÉ DU SUPPORT - LE PLUS SOUVENT NEUF

Le support doit être sec pour assurer l'adhérence du revêtement final. En règle générale, pour les PVC et moquettes, le taux d'humidité doit être inférieur à 5%, et à moins de 3% pour les parquets et sols stratifiés.
En l'absence d'un vide sanitaire, l'étude préalable détermine si une barrière anti-humidité est nécessaire.



1 Utiliser un testeur d'humidité pour déterminer le taux d'hygrométrie du support en surface.



2 En cas d'humidité de surface, vérifier l'hygrométrie de profondeur avec un thermo-hygromètre.

MISE EN ŒUVRE

1 - CONDITIONS



Les revêtements doivent être posés à une température ambiante minimum (12°C Hétérogène et 15°C Homogène).
Température support ≥ 12°C.




Débitier et acclimater le produit dans les pièces où la pose sera réalisée au minimum 24 heures avant l'installation.
Stockage à plat


2 - CALEPINAGE

Sauf prescription particulière du marché :

- ✓ Installer dans un même local des rouleaux de bords identiques.
- ✓ Respecter l'ordre de numérotation des rouleaux
- ✓ Poser dans le sens de la lumière ou le sens de la circulation
- ✓ Respecter le sens de pose
- ✓ Éviter de positionner les joints sur les zones de fort trafic
- ✓ Utiliser les lisières manufacturées
- ✓ Traitement à froid, réaliser une double coupe
- ✓ Soudure à chaud, pose bord à bord si l'état des lisières le permet, sinon les recouper



lés inversés
(homogènes
et imprimés)



Même sens
(décors bois
sauf Minimal
et Allover)



www.tarkett.fr

01-12

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 5 / 7


GUIDE DE POSE

PVC COLLE EN ROULEAU


3 – COLLAGE ET MAROUFLAGE

Recommandations:

Utiliser une colle préconisée (voir tableau disponible sur le site internet Tarkett), application avec une spatule adaptée de la norme TKB
Respecter les préconisations du fabricant de colle (temps de gommage...)
Délimiter la surface à encoller en fonction du temps de travail de la colle




Revêtement
acoustique



Revêtement
compact

Zone à encoller



-Rabattre le revêtement

-Maroufler à l'aide d'une cale en liège puis d'un rouleau à maroufler de 50KG



Cale en liège



Rouleau à maroufler

4 – DÉCOUPE

Arasement avec une lame croche



GUIDE DE POSE

PVC COLLE EN ROULEAU

5 – TRAITEMENT DES JOINTS

Soudure à chaud ou à froid (24h après le collage)

La soudure à chaud est obligatoire dans les cas suivants:

- ✓ Revêtement Homogène
- ✓ Locaux classé E3
- ✓ Locaux classé E2 avec un support bois ou chape anhydrite

Dans les autres cas, il est possible de réaliser un traitement à froid

Se reporter à notre guide de pose « Traitement des joints »

6 – ACCESSOIRES

➤ Plinthes Tarkett et profilés disponibles.

Pour plus de précisions, reportez vous à la catégorie « Accessoires » de notre site internet.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN

Mise en circulation 48h après la pose et mise en place du mobilier 72h après la pose.

L'utilisation d'embout caoutchouc est proscrite.

Nous recommandons la mise en place de tapis de protection sous les chaises à roulette.

Concernant l'entretien du sol, vous pouvez vous référer au guide d'entretien disponible sur notre site internet.

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 6 / 7

BORDEREAUX

Temps unitaires h/m²	
Révision d'enduit sur joints plaques de plâtre	0,100
Ponçage des joints	0,080
Impression phase aqueuse	0,110
Peinture satinée phase aqueuse au rouleau (1 couche).	0,120
Pose de toile de verre (encollage et pose).	0,180
Prix unitaires des matériaux HT	
Enduit à joints	1,90 € / kg
Abrasif	0,26 € / feuille
Impression	9,70 € / litre
Colle pour toile de verre	2,50 € / kg
Toile de verre	1,31 € / m
Peinture de finition	25,00 € / litre
Rendements des matériaux	
Abrasif	0,50 feuille / m²
Toile de verre	1.05 m / m²
Peinture satinée COFABRIL EVOLUTON	6 à 8 m²/ litre

Tarif horaire moyen : 23,86 € HORS TAXES

Coefficients Frais Généraux (FG) : 1,32

Bénéfice (B) : 1,12

Taxe Valeur Ajoutée (TVA) : 20 % soit 1,20

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	26-BCP-AFB-U22B-PO1	Session 2026	RESSOURCE SPÉCIFIQUE
ÉPREUVE E22 – PRÉPARATION ET SUIVI D'UNE MISE EN ŒUVRE SUR CHANTIER	Durée : 4H00	Coefficient : 2	R.S. 7 / 7